

Sprezzange – Montagehilfe für geschlitzte Dichteinsätze

Expanding pliers – Assembly tool for slotted sealing inserts



Abb. 1
Fig. 1



Abb. 2
Fig. 2

Sprezzange aus gehärtetem Werkzeugstahl

Länge: 14 cm

Halbschalendurchmesser: 16 mm

Expanding pliers from hardened tool steel

Length: 14 cm

Half-shells diameter: 16 mm

Art.-Nr.
Art. no.

WSZ 16



1

42800 | TT10100

M40. Montageschlüsselsatz

M40. Assembly key set for cable glands



Abb. 1
Fig. 1

Set, bestehend aus 2-teiliger offener Ringratsche und neun Schlüsseleinsätzen, für Kunststoff- und Metall-Kabelverschraubungen bis M25, im schlagfesten Kunststoff-Transport- und Aufbewahrungskoffer

Set, incl. two piece open-ended ring ratchet spanner and nine socket insert bits, usable for plastic and metal cable glands up to M25, in shock-resistant plastic transport and storage box



Die offene Ringratsche ist geeignet für Kabeldurchmesser bis max. 17 mm.

The open-ended ring ratchet spanner is suitable for maximum cable diameter of 17 mm.

Art.-Nr.
Art. no.

MS 12-25

Werkzeug-Set/Tool set SW14 - SW30

Gewicht

Weight

kg

0,99



1

38900 | TT09000

M41. Offene Ringratsche

M41. Open-ended ring ratchet spanner



Abb. 1
Fig. 1

Geschlitzter Ratschenkopf mit abnehmbarem Kunststoff-Handgriff, Schlüsselweite SW 20 zur Aufnahme aller nachfolgenden Schlüsseleinsätze, durch einfaches Umdrehen für Rechts- und Linkslauf, damit zum Anziehen und Lösen von Kabelverschraubungen geeignet.

Slotted ratchet head with removable plastic handle, spanner width SW 20 used for keys mentioned below. Easy right/left turning to lock/unlock cable glands.



Die offene Ringratsche ist geeignet für Kabeldurchmesser bis max. 17 mm.

The open-ended ring ratchet spanner is suitable for maximum cable diameter of 17 mm.

Art.-Nr.
Art. no.

RRo20

Schlüsselweite

Spanner width

mm

20

Gewicht

Weight

kg

0,17



1

39000 | TT09100